

REVERSEMAXX

- Oreilles hydrauliques



LE
COUTEAUX FLOTTANTS
« LIVE EDGE »

REVERSEMAXX

La ReverseMaxx est une lame à neige avec oreilles hydrauliques.

Elle s'installe sur le devant d'un chargeur agricole, d'une mini-excavatrice ou d'une rétrocaveuse.

FICHE
TECHNIQUE



SCANNEZ
avec votre
application caméra
sur tous
les cellulaires

REVERSEMAXX



STD
STANDARD

Disponible en STD, HD ou LE

Ce système requiert 1 sortie d'huile double.

Non inclus: - boyaux et connecteurs de la lame au véhicule.
- quick attache.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE		
REVLТ 0527-10	STD	5'	27"	10'	35-45 HP 1 000 lbs
REVLТ 0627-11	STD	6'	27"	11'	45-55 HP 1 130 lbs
REVLТ 0727-12	STD	7'	27"	12'	55-65 HP 1 185 lbs

REVM 0630-11	STD ou LE	6'	30"	11'	50-60 HP 1 398 lbs
REVM 0730-12	STD ou HD	7'	30"	12'	60-80 HP 1 498 lbs
REVM 0830-13	STD, HD ou LE	8'	30"	13'	70-90 HP 1 688 lbs

REVM 0736-13	HD ou LE	7'	36"	13'	60-90 HP 1 865 lbs
REVM 0836-14	HD ou LE	8'	36"	14'	80-100 HP 2 000 lbs
REVM 0936-15	STD, HD ou LE	9'	36"	15'	90-125 HP 2 100 lbs
REVM 0836-16	STD, HD ou LE	8'	36"	16'	85-125 HP 2 200 lbs
REVM 1036-16	STD, HD ou LE	10'	36"	16'	100-125 HP 2 185 lbs
REVM 1236-18	STD, HD ou LE	12'	36"	18'	125 HP et plus 2 378 lbs

Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

OPTIONS (non incluses)


- Quick attache.
- Coueteaux en carbure (CCE).
- Coueteaux de teflon ¾" x 6" (TCE¾).
- Couleur non standard (NSC1).

AUSSI DISPONIBLE



HD
COUTEAUX DÉCLENCEURS
À ROULEMENT DOUX

POSITIONS DE LA LAME



Les photos sont à titre indicatif, leurs grandeurs ne déterminent pas la dimension réelle du produit et peuvent comporter des options.